

Planet KG- S estrecho

11,5x38mm | ↓16mm | 48dB



Resumen de las ventajas

- Burlete para puertas de vidrio, madera, metal y PVC
- Altura de caída hasta 16 mm
- Nivel de absorción acústica de hasta 48 dB con sellado óptimo
- Planet KG-S estrecho, pegado lateralmente con adhesivo UV o cinta adhesiva doble
- Listo para su uso inmediatamente después de la instalación gracias a los tornillos de fijación suministrados
- Actuación unilateral y silenciosa
- Sin raspaduras ni arrastres en el suelo gracias a la caída paralela
- Compensación automática de suelos inclinados
- Labio de silicona de alta calidad, saliente lateral ajustable
- Fácil ajuste de la altura de caída
- Se puede acortar a la siguiente longitud de stock más pequeña
- Garantía de 7 años

Accesorios incluidos

Placa de tope Planet, tipo 1 (acero inoxidable), tornillos y placas de cubierta

Pliego de condiciones

Burlete automático abatible para puerta Planet KG-S estrecho FH+RD | 48 dB, apto para puertas cortafuego y cortahumo, gatillo lateral con descenso paralelo y compensación automática en suelos inclinados, perfil de protección en anodizado plateado EV1, acero inoxidable satinado o anodizado negro mate C35, para pegar lateralmente. Altura del sello hasta 16 mm. Labio de silicona autoextinguible. perfil de protección y perfil de aluminio 11,5 x 38 mm, incl. Placa de cierre del lado de la cerradura para puertas batientes.

Características técnicas

Perfil de sellado	silicona de alta calidad o silicona autoextinguible de alta calidad
Valor de absorción acústica	hasta 48 dB en el aire del suelo 7 mm
Placa protectora del marco	acero inoxidable, para golpear, 20 x 20 mm
Fijación	para pegar
Puede ser acortado	max. 125 mm
Liberar	por un lado, lado de las bisagras
Ajuste de altura de la caída	en pasador de liberación con llave Allen de 3 mm
Máx. altura de caída	16 mm
Perfil	11,5 x 38 mm
Material del perfil	aluminio
Superficie	anodizado plata EV1, acero inoxidable anodizado mate (INOX) o anodizado negro C35 mate

Variantes disponibles bajo pedido

Número de orden	Versión	Superficie	Longitud	Longitud	Versión
35040-S	ignífugo+protección contra humo	anodizado plata EV1	400 mm		sin función
35046-S	ignífugo+protección contra humo	anodizado plata EV1	459 mm	>345 mm	
35059-S	ignífugo+protección contra humo	anodizado plata EV1	584 mm	>460 mm	
35071-S	ignífugo+protección contra humo	anodizado plata EV1	709 mm	>585 mm	
35084-S	ignífugo+protección contra humo	anodizado plata EV1	834 mm	>710 mm	
35096-S	ignífugo+protección contra humo	anodizado plata EV1	959 mm	>835 mm	
35109-S	ignífugo+protección contra humo	anodizado plata EV1	1084 mm	>960 mm	
35121-S	ignífugo+protección contra humo	anodizado plata EV1	1209 mm	>1085 mm	



Funciones / versiones (dependiendo de las opciones)



Estructura del suelo



Posibles tipos de puertas (según opciones)



Planet KG- S estrecho

11,5x38mm | ↓16mm | 48dB



35134-S	ignífugo+protección contra humo	anodizado plata EV1	1334 mm	>1210 mm	
35146-S	ignífugo+protección contra humo	anodizado plata EV1	1459 mm	>1335 mm	
35600-S	ignífugo+protección contra humo	anodizado plata EV1			por metro lineal
35040-SX	ignífugo+protección contra humo	Acero inoxidable anodizado mate (INOX)	400 mm		sin función
35046-SX	ignífugo+protección contra humo	Acero inoxidable anodizado mate (INOX)	459 mm	>345 mm	
35059-SX	ignífugo+protección contra humo	Acero inoxidable anodizado mate (INOX)	584 mm	>460 mm	
35071-SX	ignífugo+protección contra humo	Acero inoxidable anodizado mate (INOX)	709 mm	>585 mm	
35084-SX	ignífugo+protección contra humo	Acero inoxidable anodizado mate (INOX)	834 mm	>710 mm	
35096-SX	ignífugo+protección contra humo	Acero inoxidable anodizado mate (INOX)	959 mm	>835 mm	
35109-SX	ignífugo+protección contra humo	Acero inoxidable anodizado mate (INOX)	1084 mm	>960 mm	
35121-SX	ignífugo+protección contra humo	Acero inoxidable anodizado mate (INOX)	1209 mm	>1085 mm	
35134-SX	ignífugo+protección contra humo	Acero inoxidable anodizado mate (INOX)	1334 mm	>1210 mm	
35146-SX	ignífugo+protección contra humo	Acero inoxidable anodizado mate (INOX)	1459 mm	>1335 mm	
35600-SX	ignífugo+protección contra humo	Acero inoxidable anodizado mate (INOX)			por metro lineal
35040-SB	ignífugo+protección contra humo	negro C35 anodizado mate	400 mm		sin función
35046-SB	ignífugo+protección contra humo	negro C35 anodizado mate	459 mm	>345 mm	
35059-SB	ignífugo+protección contra humo	negro C35 anodizado mate	584 mm	>460 mm	
35071-SB	ignífugo+protección contra humo	negro C35 anodizado mate	709 mm	>585 mm	
35084-SB	ignífugo+protección contra humo	negro C35 anodizado mate	834 mm	>710 mm	
35096-SB	ignífugo+protección contra humo	negro C35 anodizado mate	959 mm	>835 mm	

Planet KG- S estrecho

11,5x38mm | ↓16mm | 48dB



35109-SB	ignífugo+protección contra humo	negro C35 anodizado mate	1084 mm	>960 mm
35121-SB	ignífugo+protección contra humo	negro C35 anodizado mate	1209 mm	>1085 mm
35134-SB	ignífugo+protección contra humo	negro C35 anodizado mate	1334 mm	>1210 mm
35146-SB	ignífugo+protección contra humo	negro C35 anodizado mate	1459 mm	>1335 mm
35600-SB	ignífugo+protección contra humo	negro C35 anodizado mate		por metro lineal

Opciones adecuadas

Número de orden	producto
900225	Corte a dimensiones fijas (KG y MinE) Corte a dimensiones fijas, Planet KG y Planet MinE
900923	Perfiles en colores especiales anodizados (EURAS) o con recubrimiento en polvo (RAL / DB / NCS), para placas de umbral Planet Socle, Planet KG, Planet F (las placas de cubierta no están disponibles en colores especiales), otros colores bajo pedido
900908	Versión para puerta corredera Versión para puerta corredera, cierre DIN L/R
900915	Sello desplegable, instalación superior Instalación de sello desplegable en la parte superior, para todos los tipos Planet
900440	Protuberancia de silicona Saliente de silicona, lado de las bisagras: x mm; lado cerradura: y mm, para todos los tipos Planet
900893L	Labio biselado para suelos irregulares, DIN L (diestro), perfiles de 8 mm Labio biselado para suelos irregulares, para perfiles de 8 mm, DIN L (diestro)
900893R	Labio biselado para suelos irregulares, DIN R (zurdo), 8 mm Labio biselado para suelos irregulares, para perfiles de 8 mm, DIN R (zurdo)

Accesorios

Número de orden	producto
900014	Placa de tope Tipo 1 (estándar) Placa de tope tipo 1 (estándar), inoxidable
900188	Placa de tope tipo 2 Placa de tope tipo 2, 38 x 21 mm, incl. tornillos
900395	Placa de tope tipo 3 Placa de tope tipo 3, 38 x 20,5 mm, incl. tornillos
900837	Juego de cintas adhesivas para Planet KG-S estrechas Juego de cintas adhesivas para Planet KG-S estrechas, máx. 1460 mm
902420	Juego de cintas adhesivas para Planet KG-S estrechas, negro Juego de cintas adhesivas para Planet KG-S estrechas, negro, máx. 1460 mm
902742	Kit de montaje Planet KG-S/SM-Set/A estrecho (versión 2025) Kit de montaje para Planet KG-S/SM-Set/A estrecho, consistente en tapas de cubierta, tornillos y placa de tope Tipo 1
900425	Bloque de tope para Planet Planet KG-A/-S estrecho, negro Bloque de tope adecuado para Planet Planet KG-A/-S estrecho, compuesto por una herramienta de posicionamiento, un cuerpo base y un bloque de tope en negro
	Planet BT umbral de separación del suelo
	Planet F carril plano hueco